



## DFS 4 B SK

DFS 4 B SK 16 A

<b>Art-Nr.</b>	X09115998HD
<b>Bezeichnung 1</b>	FI-Schalter DFS 4 016-4/0.10-B SK
<b>Bezeichnung 2</b>	RCCB Typ B SK, Heavy Duty, N links
<b>EAN</b>	4014712148406
<b>Klassifikation nach ETIM</b>	EC000003
<b>Gewicht</b>	0.496 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1 Stk

## Links

[Was bedeutet allstromsensitiv?](#)

[Wer ist Doepke?](#)

[Leitfaden de/fr](#)

## Technische Daten

Anschluss (mm <sup>2</sup> )	1.5-50
Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	1.5-50
Fehlerstrom (mA)	0.10
Spannung (V)	400
Strom (A)	16
Bezeichnung	FI-Schalter (RCCB)
TE	4
Einbau (mm)	69
Typ	B
Filter_Fehlerstrom	100 mA
Filter_Fehlerstrom-Typ	B SK
Filter_Kurzschlussstrom	10 kA
Filter_Nennspannung	400 V
Filter_Nennstrom	16 A
Filter_Neutralleiter	Links
Filter_Polzahl	4-polig
Frequenz	50
Kurzzeitverzögerter Typ	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Verriegelungsvorrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageart	DIN-Schiene
Pol	4
IP	IP40
Selektiver-Typ	<input checked="" type="checkbox"/>
Stoßstromfestigkeit (kA)	3
Umgebungstemperatur während des Betriebs (°C)	-25 - +60
Verschmutzungsgrad	2

Zusatzeinrichtungen möglich



## Beschrieb

Allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter.  
Kurzzeitverzögert. Die Ausführung B SK eignet sich für den Fehlerstromschutz in Anlagen mit Frequenzumrichtern, PV-Wechselrichtern, USV-Geräten, usw. Im oberen Frequenzbereich (1-150 kHz) werden aufgrund der speziellen Auslösecharakteristik unerwünschte Fehlauflösungen weitestgehend vermieden.  
Für feuergefährdete Betriebsstätten nicht geeignet.