



Petit distributeur AP • AK-F • Air • variante flasque

Polycarbonate • AK-F 42 • 315×600×155 mm

Art-No.	S73354201
Désignation 1	Coffrets modulaires AK-F 42
Désignation 2	315×600×155 mm IP65 PC IK08
E-No	822233209
EM-No	E 91042/2
EAN	4013902515486
Classification ETIM	EC000214
Poids	4287 gr
Unité d'emballage	1 p.

Liens

- [Fiche produit en allemand](#)
- [Instruction de montage de](#)
- [DLG Certificat d'épreuve de](#)
- [VDE Certificat de/en](#)
- [Dessin](#)

Données techniques

possibilité de montage adossé	<input checked="" type="checkbox"/>
nombre de séries	1
type de couverture	porte
type de fermeture	autre
exécution couvercle	fermé
Bezeichnung	Installation petits distrib.
largeur (mm)	300
UM	14
rail DIN	<input checked="" type="checkbox"/>
exécution CEM	<input checked="" type="checkbox"/>
couleur	gris
Filter_Systemgehäuse	AK
hauteur (mm)	300
prof. int. (mm)	77.5
avec plaque de montage	<input checked="" type="checkbox"/>
avec serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
mode de montage	apparent
RAL	7035
Indice de protection ouvert/fermé	IP65
profondeur (mm)	155
couvercle/porte transparente	<input checked="" type="checkbox"/>
matière	matière synthétique

Vue d'ensemble

Petit distributeur de courant, Qualité industrielle, ventilation intégré pour la réduction de la condensation, désignation, bouchons d'isolation, passe-câbles double membrane supplémentaires, PE / N terminaux rails sans vis, et avec des points de serrage à visser